



REPUBLIKA HRVATSKA



OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU

KLASA: 406-09/20-01/58
URBROJ: 2158/1-01-20/07-20-5

Osijek, 10. rujna 2020. godine

Na temelju članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 120/16), javni naručitelj, Osječko-baranjska županija, na nacrt Dokumentacije o nabavi u otvorenom postupku javne nabave izgradnja i opremanje dječjih igrališta, objavljuje

***IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA
ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA***

1. NAZIV I OIB NARUČITELJA

Naziv: Osječko-baranjska županija
Sjedište: Osijek, Trg Ante Starčevića 2
OIB:10383308860

2. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE

NMV 2-20.

3. PREDMET NABAVE

Izgradnja i opremanje dječjih igrališta,

4. DATUM POČETKA PRETHODNOG SAVJETOVANJA

Dana 25. kolovoza 2020. godine Osječko-baranjska županija je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske objavila prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima. Sastavni dio objave je bio nacrt dokumentacije o nabavi, troškovnici i projektna dokumentacija.

5. DATUM ZAVRŠETKA PRETHODNOG SAVJETOVANJA

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 31. kolovoza 2020. godine.

6. NAVOD JE LI TIJEKOM SAVJETOVANJA NARUČITELJ ODRŽAO SASTANAK

Tijekom savjetovanja nije bilo sastanaka s zainteresiranim gospodarskim subjektima.

**7. TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA, BEZ NAVOĐENJA PODATAKA O
GOSPODARSKOM SUBJEKTU I ODGOVORI NA PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGE**

Na dostavljene primjedbe i prijedlog gospodarskih subjekata tijekom savjetovanja s zainteresiranim gospodarskim subjektima naručitelj daje sljedeći odgovor:

1. PRIJEDLOG

U stavci 6. Procijenjena vrijednost nabave navodi se sljedeće:

„Sveukupna procijenjena vrijednost nabave je 770.000,00 (bez PDV-a).“

Troškovnikom je zadano 10 lokacija sa identičnom opremom i radovima.

Prema kalkulaciji, procijenjena vrijednost je 77.000,00 (bez PDV-a) po jednoj lokaciji.

Pretpostavljamo da je zabunom navedena tako niska procijenjena vrijednost jer, za usporedbu, prošle godine u dokumentaciji za nadmetanje procijenjena vrijednost je bila 420.600,00 (bez PDV-



REPUBLIKA HRVATSKA



OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU

a) i 4 lokacije, što po lokaciji iznosi 105.150,00 (bez PDV-a) a u troškovniku je bila identična oprema i radovi.

Potrebno je povećati sveukupnu procijenjenu vrijednost i zbog navedene nedovoljne količine gumene podne obloge (objašnjenje u točki 7. ovog Zahtjeva).

Naša je procjena da se predmetni radovi mogu izvesti za cca 125.000,00 (+ PDV) s time da je potrebno dodati stavku lijevanu gumene podloge.

Stavku gumene podloge, ako se želi izvoditi, potrebno je staviti u troškovničku stavku sa točnom kvadraturom te dodatno povećati procijenjenu vrijednost.

2. PRIJEDLOG

Mišljenja smo da nije potreban ovlašteni voditelj radova za ove jednostavne građevinske poslove za koje nije potrebna građevinska dozvola niti građevinski dnevnik.

3. PRIJEDLOG

Smatramo potrebnim dokazati u postupku dostavljanja ponude da sva oprema iz troškovnika udovoljava standardima normi kako slijedi:

1. Certifikat EN ISO 9001:2015 kojim ponuditelj dokazuje da je sustav upravljanja kvalitetom sukladan zahtjevima norme i da je usklađen sa propisima (certifikat potvrđuje kvalitetu proizvodnje, prodaje, montaže i održavanje opreme).

2. Certifikat EN ISO 14001:2015 zbog racionalnog trošenja prirodnih resursa i sprečavanja onečišćenja okoliša. Ponuditelj dokazuje da je sustav zaštite i upravljanja okolišem u procesu proizvodnje, isporuke, montaže i ugradnje tražene opreme usklađen sa propisima i sukladan zahtjevima norme za igrališta.

3. Certifikat EN ISO 45001:2018 kojim ponuditelj dokazuje da je sustav zaštite na radu radnika u procesu proizvodnje, isporuke, montaže i ugradnje tražene opreme usklađen i kontroliran prema zahtjevima norme i propisima o zaštiti na radu.

4. Certifikat FSC kojim ponuditelj dokazuje da je drvo koje koristi u procesu proizvodnje certificirano i porijeklom iz kontroliranog uzgoja šuma prema FSC ekološkim, socijalnim i ekonomskim standardima.

Potrebno je izmijeniti dokumentaciju i tražiti da ponuditelji prilože certifikate o primjeni normi ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 te certifikat FSC s čime ponuditelji dokazuju i sukladnost opreme tim normama.

4. PRIJEDLOG

Igrala moraju imati poseban naglasak na sigurnost upotrebe i funkcionalan dizajn, te smatramo potrebnim izmijeniti dokumentaciju i tražiti da ponuditelji dokažu sukladnost pojedinog proizvoda s

točno određenim normama koje se primjenjuju:

- HRN EN 1176:2008 - oprema za igrališta

- HRN EN 1177:2008 - podloge za ublažavanje udara na igralištima.

Potrebno je izmijeniti dokumentaciju i tražiti da ponuditelji prilože Ateste prema normi HRN EN 1176:2008 i HRN EN 1177:2008 i Izjave o sukladnosti proizvoda.

5. PRIJEDLOG

Kako bi konstrukcije sprava bile što čvršće, stabilnije i veće nosivosti, predlažemo da se u tehničkom

opisu traži elipsa aluminijski profil sa pregradama koje čine minimalno 4 komore. Takvi profili su otporniji na veća opterećenja.



REPUBLIKA HRVATSKA



OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU

Slobodni smo predložiti opis sprava iz Vašeg troškovnika kako bi tehnički opis bio kvalitetniji.

1. Komplet igralište TIP 1

Igralo ima konstrukciju izrađenu od aluminijskih ovalnih nehrđajućih profila tlocrtnog presjeka 72x105mm, cijevi iznutra ojačanih pregradama, koje čine minimalno 4 zasebne komore, debljina stijenke 3mm. Površinski zaštićeno plastificiranjem u dva sloja.

Kombinirano igralo sadrži:

dvije kućice na različitim visinama povezane polukružnim konkavnim mostom prema dolje, tunel, stepenice, tobogan od poliestera dužine 2,4m.

Prva kućica: Visina podesta je cca 100 cm sa kojega se spušta poliesterski tobogan. Krov je izrađen od PE ploče debljine 12 mm. Tobogan 2,4m montiran je na podest visine 100cm.

Čelične stepenice, sa rukohvatima montiraju se na kućicu - toranj. Gazišta su izrađena od visoko kvalitetnog drveta bijeli bor ili ariš, I klasa. Ograda je izrađena od PE ploče debljine 15mm, troslojne.

Druga kućica: Postavljena je u nivou tla te sa na nju nadovezuje tunel za provlačenje. Tunel na svome izlazu sadrži lik životinje sa otvorom promjera cca 75cm. Kućice su međusobno povezane polukružnim konkavnim mostom sa ogradom od drvenih letvica.

Dim: 550x300x280cm

2. Ljuljačka korpa

Aluminijska konstrukcija izrađena od aluminijskih ovalnih nehrđajućih profila – cijevi minimalnih dimenzija u presjeku 72x105mm, iznutra ojačanih pregradama koje čine minimalno 4 komore, debljina stijenke 3mm. Košara izrađena od čeličnog profila Ø42 savijenog ukrug promjera cca 900mm. Čelični profil je cijelom dužinom ispleten poliamidnim užetom Ø16mm. Unutar kruga je ispletena čvrsta mreža koja omogućava sjedenje i igru.

Košara je sistemom sajli ili lanaca učvršćena na aluminijsku konstrukciju preko posebnih sistema sa ležajevima koji omogućavaju bešumno upotrebu. Svi aluminijski i čelični dijelovi površinski su zaštićeni plastifikacijom u dva sloja. Dim: 350x220x230cm.

3. Dječji tunel

Igralo izrađeno od poliesterskog tunela promjera 80 cm i dužine 100cm. Ulaz i izlaz u tunel imaju izrađen dekorativan element u obliku životinje, od PE ploča debljine 19 mm, troslojnih u dvije boje, zaobljenih rubova. Konstrukcija tunela se montira na metalne pocinčane ankere koji se temelje u tlo. Svi vijčani spojevi zaštićeni sa PE čepovima.

Dim: 120x100x120cm

4. Komplet igralište TIP 2


Igralo ima konstrukciju izrađenu od aluminijskih ovalnih nehrđajućih profila tlocrtnog presjeka 72x105mm, cijevi iznutra ojačanih pregradama, koje čine minimalno 4 zasebne komore, debljina stijenke 3mm. Površinski zaštićeno plastificiranjem. Čelična gornja greda ljuljačke Ø90 vruće cinčana. Sjedalice su izrađene od gumenog materijala sa čeličnom jezgrom, vrlo otporne na habanje i vremenske uvjete. Lanci su toplocinčani, prihvatni za lance su čelični toplocinčani sa ležajevima za bešumno ljuljanje. Krov kućice i dekorativne ograde izrađeni su od PE ploča troslojnih u dvije boje. Konstrukcije podnica dvaju tornjeva i mosta su čelične, pocinčane a obložene profiliranim drvenim elementima. Korito tobogana izrađeno je od poliestera, dužine 320cm.

Kombinirano igralo sadrži:

- 1 toranj- kućica sa krovom
- 1 toranj - bez krova
- most koji povezuje tornjeve
- klizna staza tobogana od poliestera dužine 320cm
- ploča od PE d=19mm sa gripovima za penjanje
- stepenice čelične sa rukohvatom i drvenim gazištima
- čelične ljestve polukružne



REPUBLIKA HRVATSKA



OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU

- dvije sjedalice za ljuljanje
 - obostranu penjalicu.
- Dim: 800x400x300cm

6. PRIJEDLOG

Za bolje praćenje robe koju će odabrani ponuditelj isporučivati, predlažemo da prilikom nudenja ponuditelji dostave uzorke konstrukcijskih materijala što u osnovi čine:

1. elipsa aluminijski ovalni profil - cijev minimalnih dimenzija u presjeku 72x105, iznutra ojačana pregradama koje čine minimalno 4 komore, debljina stijenke 3mm. Zaštićen plastifikacijom – uzorak cijevi cca 20 cm dužine
2. HDPE ploča 19 mm – uzorak ploče cca 20x20 cm
3. visoko kvalitetno drvo bijeli bor ili ariš, I klasa – uzorak dužine 20 cm.

7. PRIJEDLOG

U troškovniku je navedena stavka:

- antistres podloga, ploča dim. 50x50x4,5 cm m² 20.

U tehničkom opisu za igralo 3. navedeno je:

- ispod igrala treba biti postavljena zaštitna obloga od reciklirane gume u obliku kruga promjera Ø 8 m.

Za krug promjera Ø 8 m potrebno je 50,3 m² gumene podne obloge te iz tog razloga tražimo izmjenu količine antistres podloge u troškovniku i povećanje ukupne procijenjene vrijednosti. Kako bi se izbjeglo rezanje gumenih kvadratnih ploča te oblikovanje kružnice uz dosta otpada koji se mora zaračunati i povećava stvarnu kvadraturu, predlažemo da se izvodi lijevana gumena podloga koja se postavlja na pripremljenu podlogu od betona ili asfalta, u zadanom obliku bez otpada. Lijevana gumena podloga je tehnički kvalitetnija, funkcionalnija i trajnija od gumene podloge u gotovim pločama.

Podloga se izvodi od SBR i EPDM granulata. Betonsku ili asfaltnu podlogu potrebno je impregnirati te se na nju postavlja gumena podloga. Nosivi sloj debljine 30mm izrađuje se od SBR granulata i veziva, a završni sloj od EPDM granulata debljine 10mm. Ukupna debljina osnovnog i završnog sloja gume iznosi 40 mm. Lijevana gumena podloga se izlijeva na licu mjesta u zadanom obliku, do dvije boje.

Informativna cijena lijevane gumene podne obloge u debljini od 4 cm je 685,00 (+ PDV) bez pripremljene podloge.

ODGOVOR

Tijekom provedenog savjetovanja s zainteresiranim gospodarskim subjektima, te upita gospodarskih subjekata upućenih naručitelju u postupku provedenog savjetovanja Izgradnje i opremanja dječjih igrališta, evidencijski broj NMV 2-20 vezano za nisku procijenjenu vrijednost nabave, pojedine stavke troškovnika i projektne dokumentaciju utvrđeno je da će naručitelj radi kvalitetnije pripreme predmetne nabave u suradnji sa projektantima preispitati stavke troškovnika i projektne dokumentacije te naći optimalni način i količinu da sredstva kojima raspolaže budu dostatna što će u konačnici dovesti do kvalitetnije realizacije predmetnog projekta.

Sukladno navedenom naručitelj je ocijenio da se za dotični predmet nabave postupak javne nabave neće provoditi.

STRUČNO POVJERENSTVO ZA JAVNU NABAVU