

Trafo		Vanjska dvokrilna zaokretna vrata sa žaluzinom dim. 200x250cm				
POZ B08S						
Konstrukcija vrata od vruće pocinčanih čeličnih profila, bez vidljivih varova. Vratno krilo od vruće pocinčanih pravokutnih profila, pocinčani lim debljine min. 1,5 mm, sve bez vidljivih varova. Vrata učvršćena dvostrukim sidrom od plemenitog čelika za učvršćenje moždanikom. Debljina krila 60 mm, ispunjena vrata od tvrde mineralne vune. Završna obrada poliesterski prašni sloj debljine 40 mikrona prema EN 12206-1. Završna obrada krila i okvira RAL 7035 svijetlo siva. Vrata sa min. 3 panta, samopodmazujući. Vrata opremljena pragom nižim od 20mm. Predviđeni dvije prostorne rešetke i mrežicu protiv insekata po krilu. Vrata su s ugrađenim žaluzinama na oba krila. Okov vrata: - obostrano kvaka od plemenitog čelika - PZ usadna cilindar brava s cilindrom i ključevima, rozete za cilindar i kvaku odvojene, završne obrade kao i kvaka - hidraulički zatvarač za vrata (gornji mehanizam za zatvaranje vrata s kliznom šinom (tračnicom), materijal plemeniti čelik V2A-1.4301, proizvod kao GEZE TS 5000 - podni zaustavljač za vrata (donji mehanizam za zatvaranje vrata). *sve mjere kontrolirati na gradilištu <table><tr><td>Oprema vrata: prema Listi bravarije.</td><td>STAVKA U TROŠKOVNIKU 10.02.01.</td><td>KOMADA 1</td></tr></table>				Oprema vrata: prema Listi bravarije.	STAVKA U TROŠKOVNIKU 10.02.01.	KOMADA 1
Oprema vrata: prema Listi bravarije.	STAVKA U TROŠKOVNIKU 10.02.01.	KOMADA 1				
Prostorija za smeće		Vanjska dvokrilna čelična zaokretna vrata dim. 200x250cm				
POZ B09S						
Konstrukcija vrata od vruće pocinčanih čeličnih profila, bez vidljivih varova. Vratno krilo od vruće pocinčanih pravokutnih profila, pocinčani lim debljine min. 1,5mm, sve bez vidljivih varova. Vrata učvršćena dvostrukim sidrom od plemenitog čelika za učvršćenje moždanikom. Debljina krila 60 mm, ispunjena vrata od tvrde mineralne vune. Završna obrada poliesterski prašni sloj debljine 40 mikrona prema EN 12206-1. Završna obrada krila i okvira RAL 7035 svijetlo siva. Vrata sa min. 3 panta, samopodmazujući. Vrata opremljena pragom nižim od 20mm. Okov vrata: - obostrano kvaka od plemenitog čelika - PZ usadna cilindar brava s cilindrom i ključevima, rozete za cilindar i kvaku odvojene, završne obrade kao i kvaka - hidraulički zatvarač za vrata (gornji mehanizam za zatvaranje vrata s kliznom šinom (tračnicom), materijal plemeniti čelik V2A-1.4301, proizvod kao GEZE TS 5000 - podni zaustavljač za vrata (donji mehanizam za zatvaranje vrata). *sve mjere kontrolirati na gradilištu <table><tr><td>Oprema vrata: prema Listi bravarije.</td><td>STAVKA U TROŠKOVNIKU 10.02.02.</td><td>KOMADA 1</td></tr></table>				Oprema vrata: prema Listi bravarije.	STAVKA U TROŠKOVNIKU 10.02.02.	KOMADA 1
Oprema vrata: prema Listi bravarije.	STAVKA U TROŠKOVNIKU 10.02.02.	KOMADA 1				
Evakuacija iz Glavnog izložbenog prostora		Vanjska dvokrilna čelična zaokretna vrata dim. 210x250cm - evakuacijska				
POZ B10S						
Konstrukcija vrata od vruće pocinčanih čeličnih profila, bez vidljivih varova. Vratno krilo od vruće pocinčanih pravokutnih profila, pocinčani lim debljine min. 1,5 mm, sve bez vidljivih varova. Vrata učvršćena dvostrukim sidrom od plemenitog čelika za učvršćenje moždanikom. Debljina krila 60 mm, ispunjena vrata od tvrde mineralne vune. Završna obrada poliesterski prašni sloj debljine 40 mikrona prema EN 12206-1. Završna obrada krila i okvira RAL 7035 svijetlo siva. Okov vrata: - izvana kvaka od plemenitog čelika, iznutra potisna poluga na oba krila, panic okov, HRN EN 1125, funkcija "B" završne obrade kao i kvaka - PZ usadna cilindar brava s cilindrom i ključevima, rozete za cilindar i kvaku odvojene, završne obrade kao i kvaka - hidraulički zatvarač za vrata (gornji mehanizam za zatvaranje vrata s kliznom šinom (tračnicom), materijal plemeniti čelik V2A-1.4301, proizvod kao GEZE TS 5000 - podni zaustavljač za vrata (donji mehanizam za zatvaranje vrata). *sve mjere kontrolirati na gradilištu <table><tr><td>Oprema vrata: prema Listi bravarije.</td><td>STAVKA U TROŠKOVNIKU 10.02.03.</td><td>KOMADA 2</td></tr></table>				Oprema vrata: prema Listi bravarije.	STAVKA U TROŠKOVNIKU 10.02.03.	KOMADA 2
Oprema vrata: prema Listi bravarije.	STAVKA U TROŠKOVNIKU 10.02.03.	KOMADA 2				
Evakuacija iz strojarne na krov		Vanjska dvokrilna čelična zaokretna vrata dim. 230x220cm - evakuacijska				
POZ B11S						
Konstrukcija vrata od vruće pocinčanih čeličnih profila, bez vidljivih varova. Vratno krilo od vruće pocinčanih pravokutnih profila, pocinčani lim debljine min. 1,5mm, sve bez vidljivih varova. Vrata učvršćena dvostrukim sidrom od plemenitog čelika za učvršćenje moždanikom. Debljina krila 60 mm, ispunjena vrata od tvrde mineralne vune. Završna obrada poliesterski prašni sloj debljine 40 mikrona prema EN 12206-1. Završna obrada krila i okvira RAL 9003 signalno bijela. Vrata sa min. 3 panta, samopodmazujući. Vrata opremljena pragom nižim od 20mm. Okov vrata: - izvana kvaka od plemenitog čelika, iznutra potisna poluga na jednom krilu, panic okov, HRN EN 1125, funkcija "B" završne obrade kao i kvaka - PZ usadna cilindar brava s cilindrom i ključevima, rozete za cilindar i kvaku odvojene, završne obrade kao i kvaka - hidraulički zatvarač za vrata (gornji mehanizam za zatvaranje vrata s kliznom šinom (tračnicom), materijal plemeniti čelik V2A-1.4301, proizvod kao GEZE TS 5000 - podni zaustavljač za vrata (donji mehanizam za zatvaranje vrata). *sve mjere kontrolirati na gradilištu <table><tr><td>Oprema vrata: prema Listi bravarije.</td><td>STAVKA U TROŠKOVNIKU 10.02.04.</td><td>KOMADA 1</td></tr></table>				Oprema vrata: prema Listi bravarije.	STAVKA U TROŠKOVNIKU 10.02.04.	KOMADA 1
Oprema vrata: prema Listi bravarije.	STAVKA U TROŠKOVNIKU 10.02.04.	KOMADA 1				
Ulaz iz multifunkcionalnog prostora u spremište		Unutarnja dvokrilna čelična zaokretna vrata dim. 200x220cm				
POZ B12S						
Konstrukcija vrata od vruće pocinčanih čeličnih profila, bez vidljivih varova. Vratno krilo od vruće pocinčanih pravokutnih profila, pocinčani lim debljine min. 1,5mm, sve bez vidljivih varova. Vrata učvršćena dvostrukim sidrom od plemenitog čelika za učvršćenje moždanikom. Debljina krila 60 mm, ispunjena vrata od tvrde mineralne vune. Završna obrada poliesterski prašni sloj debljine 40 mikrona prema EN 12206-1. Završna obrada krila i okvira RAL 7035 svijetlo siva. Vrata sa min. 3 panta, samopodmazujući. Okov vrata: - obostrano kvaka od plemenitog čelika - PZ usadna cilindar brava s cilindrom i ključevima, rozete za cilindar i kvaku odvojene, završne obrade kao i kvaka - hidraulički zatvarač za vrata (gornji mehanizam za zatvaranje vrata s kliznom šinom (tračnicom), materijal plemeniti čelik V2A-1.4301, proizvod kao GEZE TS 5000 - podni zaustavljač za vrata (donji mehanizam za zatvaranje vrata). *sve mjere kontrolirati na gradilištu <table><tr><td>Oprema vrata: prema Listi bravarije.</td><td>STAVKA U TROŠKOVNIKU 10.02.05.</td><td>KOMADA 1</td></tr></table>				Oprema vrata: prema Listi bravarije.	STAVKA U TROŠKOVNIKU 10.02.05.	KOMADA 1
Oprema vrata: prema Listi bravarije.	STAVKA U TROŠKOVNIKU 10.02.05.	KOMADA 1				
Evakuacija iz spremišta u prizemlju		Vanjska jednokrilna čelična zaokretna vrata dim. 110x220cm - evakuacijska				
POZ B13S						
Konstrukcija vrata od vruće pocinčanih čeličnih profila, bez vidljivih varova. Vratno krilo od vruće pocinčanih pravokutnih profila, pocinčani lim debljine min. 1,5mm, sve bez vidljivih varova. Vrata učvršćena dvostrukim sidrom od plemenitog čelika za učvršćenje moždanikom. Debljina krila 60 mm, ispunjena vrata od tvrde mineralne vune. Završna obrada poliesterski prašni sloj debljine 40 mikrona prema EN 12206-1. Završna obrada krila i okvira RAL 7035 svijetlo siva. Okov vrata: - izvana kvaka od plemenitog čelika, iznutra potisna poluga, panic okov, HRN EN 1125, funkcija "B" završne obrade kao i kvaka - PZ usadna cilindar brava s cilindrom i ključevima, rozete za cilindar i kvaku odvojene, završne obrade kao i kvaka - hidraulički zatvarač za vrata (gornji mehanizam za zatvaranje vrata s kliznom šinom (tračnicom), materijal plemeniti čelik V2A-1.4301, proizvod kao GEZE TS 5000 - podni zaustavljač za vrata (donji mehanizam za zatvaranje vrata). *sve mjere kontrolirati na gradilištu <table><tr><td>Oprema vrata: prema Listi bravarije.</td><td>STAVKA U TROŠKOVNIKU 10.02.06.</td><td>KOMADA 1</td></tr></table>				Oprema vrata: prema Listi bravarije.	STAVKA U TROŠKOVNIKU 10.02.06.	KOMADA 1
Oprema vrata: prema Listi bravarije.	STAVKA U TROŠKOVNIKU 10.02.06.	KOMADA 1				
Evakuacija iz Glavnog izložbenog prostora		Vanjska dvokrilna čelična zaokretna vrata dim. 210x250cm - evakuacijska				
POZ B14S						
Konstrukcija vrata od vruće pocinčanih čeličnih profila, bez vidljivih varova. Vratno krilo od vruće pocinčanih pravokutnih profila, pocinčani lim debljine min. 1,5mm, sve bez vidljivih varova. Vrata učvršćena dvostrukim sidrom od plemenitog čelika za učvršćenje moždanikom. Debljina krila 60 mm, ispunjena vrata od tvrde mineralne vune. Završna obrada poliesterski prašni sloj debljine 40 mikrona prema EN 12206-1. Završna obrada krila i okvira RAL 7035 svijetlo siva. Vrata sa min. 3 panta, samopodmazujući. Okov vrata: - obostrano kvaka od plemenitog čelika - PZ usadna cilindar brava s cilindrom i ključevima, rozete za cilindar i kvaku odvojene, završne obrade kao i kvaka - hidraulički zatvarač za vrata (gornji mehanizam za zatvaranje vrata s kliznom šinom (tračnicom), materijal plemeniti čelik V2A-1.4301, proizvod kao GEZE TS 5000 - podni zaustavljač za vrata (donji mehanizam za zatvaranje vrata). *sve mjere kontrolirati na gradilištu <table><tr><td>Oprema vrata: prema Listi bravarije.</td><td>STAVKA U TROŠKOVNIKU 10.02.07.</td><td>KOMADA 3</td></tr></table>				Oprema vrata: prema Listi bravarije.	STAVKA U TROŠKOVNIKU 10.02.07.	KOMADA 3
Oprema vrata: prema Listi bravarije.	STAVKA U TROŠKOVNIKU 10.02.07.	KOMADA 3				

Investitor: Osječko-baranjska županija Trg Ante Starčevića 2, 31000 Osijek HR Grad Osijek Franje Kuhača 9, 31000 Osijek HR		Lokacija zahvata: OSIJEK k.č.br. 9701/77 k.o. Osijek	
Zahvat u prostoru: IZGRADNJA POSLOVNE GRAĐEVINE GOSPODARSKI CENTAR OSIJEK			
Dispozicija: 			
Naziv mape: IZVEDBENI PROJEKT		Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT	
Voditelj projekta: Siniša Berečić dipl.ing grad. ovlašten izbor graditeljstva - broj ovlaštenja: G 3433 SIRRAH projekt d.o.o. Ribarska 4, 31000 Osijek - HR		Projektantski ured:  SIRRAH projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor Ribarska 4, 31000 Osijek – HR OIB: 85629778085	
Projektanti: dr.sc. Dražen Arbutina dipl.ing arch. ovlašten arhitekt - broj ovlaštenja: A 1558 Mislav Salitrežić mag.ing arch. i urb. ovlašten arhitekt - broj ovlaštenja: A 1302		Broj mape: MAPA 1	
Suradnici: Siniša Berečić dipl.ing grad. Saša Trninić grad.teh.		Zajednička oznaka projekta: 17/2020	
Datum: Listopad 2020.		Mjerilo: 1:50	
Sifra projekta / Faza projekta / Vrsta projekta / Oznaka crteža / Broj crteža: Project code / Project phase / Project type / Drawing mark / Drawing No:		Sadržaj crteža: SHEME BRAVARIJE ČELIČNA VRATA	
GC 03 AR 08 802		01	
I:\STORAGE\data1\DJP\0340 - Gospodarski Centar\14_izvedbeni projekt\projekt\01_arhitektonski			